



Pannonsys Services Kft.

9173 Győrladamér, Mátyás király utca 61.
Telephely: 9027 Győr, Szentiváni út 14.
Fax.: +36 96 411 299
www.pannonsys.hu



Működési leírás

A kommissió kocsialváza 40x40 mm-es zártszelvény, amelyre 160 vagy 200 mm átmérőjű, nagy teherbírású, nyommentes, poliuretán futófelületű kerekek kerülnek.

A kocsigépi erővel is vontatható - egyszerre akár több is -, erről az alvázra szerelt kuplung és vonóháromszög gondoskodik. A kézi erővel való mozgást a felépítményen kialakított fogantyú teszi lehetővé.

A felépítmény szintén 40x40 mm-es zártszelvény, amelyre csavarkötésekkel kerülnek felrögzítésre a fióksínek.

A zártszelvények felületkezelése történhet festéssel vagy horganyozással.

A kocsibefoglaló méretei HxSzxM: 1230x880x1060 [mm].

Az alkatrészek pozícióban tartását és megtámasztását 8x3x4 db felülék biztosítja, amelyek fémtálcákhoz vannak csavarozva. A tálcák a fióksíneknek köszönhetően fiók-szerűen kihúzhatók, de egyszerre csak egy. Erről egy mechanikai reteszelő szerkezet gondoskodik. Mindkét oldalon 4-4 fiók található, amelyek a betolásakor tálcánként 2 ponton is fixen rögzülnek. Ezen felül még mindkét oldalon található egy biztosító ajtó, amely a bizonytalan rögzítési állapotot hivatott megszüntetni. Azaz az ajtók becsukásával megszüntethető a „fél-rögzítési”, bizonytalan fiókpozíció.

Tehát a kocsikétoldalasan tölthető és üríthető, így a lehető legtöbb alkatrész kiszállítása válik lehetővé.