



Pannonsys Services Kft.

9173 Győrladamér, Mátyás király utca 61.

Telephely: 9027 Győr, Szentiváni út 14.

Fax.: +36 96 411 299

www.pannonsys.hu



Működési leírás

A kommissiók kocsik alváza 40x40 mm-es zártszelvény, amelyre 160 vagy 200 mm átmérőjű, nagy teherbírású, nyommentes, poliuretán futófelületű kerekek kerülnek.

A kocsi gépi erővel is vontatható - egyszerre akár több is -, erről az alvázra szerelt kuplung és vonóháromszög gondoskodik. A kézi erővel való mozgást a felépítményen kialakított fogantyú teszi lehetővé.

A felépítmény szintén 40x40 mm-es zártszelvény, amelyre hegesztéssel vagy csavarkötésekkel kerülnek rögzítésre az alkatrészeket elválasztó és megtámasztó elemek.

A zártszelvények felületkezelése történhet festéssel vagy horganyozással.

A kocsi befoglaló méretei HxSzxM: 1400x800x1760 [mm].

Az alkatrészek megtámasztását és szeparálását 2x2x13 db burkolattal ellátott oldaltámaszték, 2x2x2 db alsó- illetve háttámaszték biztosítja. Mivel a kocsi egyoldalasan tölthető és üríthető, ezért csak ezen az oldalon kell gondoskodni arról, hogy a betöltés és kiszedés biztosított legyen úgy, hogy a kocsi mozgása során az alkatrészek stabil pozícióban maradjanak. Ezért ezen az anyagáramlási oldalon, egy karos mechanizmus került kialakításra, amely szintén burkolt.