



Pannonsys Services Kft.

9173 Győrladamér, Mátyás király utca 61.

Telephely: 9027 Győr, Szentiváni út 14.

Fax.: +36 96 411 299

www.pannonsys.hu



Működési leírás

A sori polchoz dokkolható kommissiós kocsí alváza 40x40 mm-es zártszelvény, amelyre 160 vagy 200 mm átmérőjű, nagy teherbírású, nyommentes, poliuretán futófelületű kerekek kerülnek.

A kocsí gépi erővel is vontatható - egyszerre akár több is -, erről az alvázra szerelt kuplung és vonóháromszög gondoskodik. A kézi erővel való mozgatót a felépítményen kialakított fogantyú teszi lehetővé.

A felépítmény 28 mm átmérőjű MayTec alumínium-csővázas rendszer. Ebben a rendszerben a csövek ötvözött alumíniumból készülnek, eloxált felületekkel. A rögzítő elemeket acélból gyártják.

A vázrendszer feladata, hogy biztosítsa a görgők alátámasztását és a fellépő terhelések levezetését.

A zártszelvények felületkezelése történhet festéssel vagy horganyozással.

A kocsí befoglaló méretei HxSzxM: 1380x1370x2130 [mm].

A kocsí, alkatrészekkel teli KLT ládákkal való töltése a görgős ajtó felől történik.

Az ürítés - amely egyben a sori polc feltöltése - a kocsí túloldalán félautomatikusan megy végbe a sori polcnál. Továbbá a polc göngyöleg tároló göngypályájáról a kiürült KLT ládák visszagördülnek a kommissiós kocsíra. Ezt a két, ellentétes irányú anyagáramlást egy mechanikai dokkoló szerkezet teszi lehetővé.