



Pannonsys Services Kft.

9173 Győrladamér, Mátyás király utca 61.

Telephely: 9027 Győr, Szentiváni út 14.

Fax.: +36 96 411 299

www.pannonsys.hu



Működési leírás

A KLT kommissiókocsi alváza 40x40 mm-es zártszelvény, amelyre 160 vagy 200 mm átmérőjű, nagy teherbírású, nyommentes, poliuretán futófelületű kerekek kerülnek.

A kocsi gépi erővel is vontatható - egyszerre akár több is -, erről az alvázra szerelt kuplung és vonóháromszög gondoskodik. A kézi erővel való mozgást a felépítményen kialakított fogantyú teszi lehetővé.

A felépítmény 28 mm átmérőjű MayTec alumínium-csővázas rendszer. Ebben a rendszerben a csövek ötvözött alumíniumból készülnek, eloxált felületekkel. A rögzítő elemeket acélból gyártják.

A vázrendszer feladata, hogy biztosítsa a KLT ládák alátámasztását és a fellépő terhelések levezetését.

A zártszelvények felületkezelése történhet festéssel vagy horganyozással.

A kocsi befoglaló méretei HxSzxM: 1310x1310x1700 [mm].

A kocsi az alkatrészekkel teli, vagy a göngyöleg KLT ládák szállítását végzi.

A kocsi töltése és ürítése akár mind a 4 oldalról lehetséges.

A ládák pozícióban tartásáról egy körbefutó korlát gondoskodik.