



Pannonsys Services Kft.

9173 Győrladamér, Mátyás király utca 61.

Telephely: 9027 Győr, Szentiváni út 14.

Fax.: +36 96 411 299

www.pannonsys.hu



Működési leírás

A sori polc alváza és felépítménye egyaránt MayTec acélsőváz rendszer, műanyag bevonattal a csöveken. A csövek átmérője 28 mm és a bevonat színe 10 féle lehet. A rögzítőelemek acélból készülnek, fekete vagy nikkelt színben.

A vázrendszer feladata, hogy biztosítsa a görgők alátámasztását és a fellépő terhelések levezetését.

Az alváza 100 vagy 125 mm átmérőjű, nagy teherbírású, nyommentes, poliuretán futófelületű kerekek kerülnek. A polc a forgófékes kerekek segítségével rögzíthető.

A sori polc befoglaló méretei HxSzxM: 4570x710x1685 [mm].

A sori polc görgőin különböző méretű KLT ládák tárolása és továbbítása történik. A továbbítás többnyire gravitációs elven valósul meg, amely lehet szakaszolt vagy folyamatos. A ládában egy-egy munka-művelethez tartozó alkatrészek találhatóak, ha kiürültek, akkor kerülnek át a göngyöleg továbbító/tároló görgősorokra.