



Pannonsys Services Kft.

9173 Győrladamér, Mátyás király utca 61.

Telephely: 9027 Győr, Szentiváni út 14.

Fax.: +36 96 411 299

www.pannonsys.hu



Működési leírás

A dokkolható karosszéria szállító kommissiós kocsi alváza 40x40 mm-es zártszelvény és 65x42 mm-es U-acél, amelyre 160 vagy 200 mm átmérőjű, nagy teherbírású, nyommentes, poliuretán futófelületű kerekek kerülnek.

A kocsi gépi erővel is vontatható, erről az alvázra szerelt vonóháromszög gondoskodik.

A kézi erővel való mozgatást a felépítményre rögzített fogantyúk és vonókeretek teszik lehetővé.

A felépítmény 40x40 és 80x40 mm-es alumínium profilokból készül.

A zártszelvények felületkezelése festéssel történik.

A kocsi befoglaló méretei HxSzxM: 3700x1600x1550 [mm].

A kommissiós kocsi dokkolása a kalodába, oldalanként 4-4 csapággal biztosított.

A kocsi rögzítéséről és oldásáról a kaloda retesz-párján túl 1-1 letűző rúd gondoskodik.

A kocsi alváz-kialakítása a dokkolás szempontjából szimmetrikus, így nincs szükség arra, hogy a kocsit a dokkolás előtt, a függőleges tengelye körül 180°-kal elforgassuk.

A karosszéria elemek pozícióban tartását és megtámasztását 2x4 db felülék biztosítja.

Ezen felülékek pozíciói meghatározott mértékben változtathatók, így a különböző gyártási fázisban lévő ugyanazon lemez-alkatrészek mindegyike szállítható a kocsival.

A kocsi kétoldalasan tölthető és üríthető, így a lehető legtöbb alkatrész kiszállítása válik lehetővé.